



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo			MOHV-60AC
Parametros electricos	Alimentación eléctrica		220V / 60Hz / 3Ph
	Voltaje mín. / máx.	V	198 / 242
	Corriente máxima	A	31
Capacidad	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	60000
	Toneladas nominales	Ton	5
	Capacidad de enfriamiento	W	17580
	Potencia de entrada (enfriamiento)	W	6000
	EER	Btu/(W·h)	
Flujo de Aire	SEER	—	11
		CFM	2030
		m3/h	3449
Presión estática (ESP) — defecto / rango		Pa	60 / 0–150
Serpentin Evaporador	Número de filas	—	4
	Separación de aletas	mm	1,5
	Tipo de aleta	—	Aleta de aluminio
	Diámetro de tubo	mm (pulg.)	Ø7 (9/32")
	Tipo de tubo	—	Cobre ranurado internamente + Blue Fin
Motor Ventilador Evaporador	Modelo		ZKSD-750-8-50-10
	Potencia	W	750
	Tipo	—	Centrífugo
	Tipo de motor	—	ECM (DC)
	Cantidad de motores	—	1
Compresor	Modelo		ZP54KUE-TF5-52E
	Marca		Copeland Scroll
	Tipo / Cantidad	—	Scroll / 1
	Potencia de entrada	W	4950
	RLA	A	18,6
Serpentin Condensador	Número de filas	—	2,6
	Separación de aletas	mm	1,3
	Tipo de aleta	—	Aleta corrugada de aluminio
	Diámetro de tubo	mm (pulg.)	Ø7 (9/32")
	Tipo de tubo	—	Cobre ranurado internamente
Motor ventilador Condensador	Modelo		ZKSN-250-10-7
	Potencia	W	250
	Tipo / Cantidad	—	Axial / 1
	Tipo de motor	—	DC
	Cantidad de motores	—	1
Refrigerante	Tipo	—	R410A
	Carga	kg	3,2
	Control	—	Orificio
Condiciones operativas y acusticas	Nivel de presión sonora	dB(A)	83
	Temperatura ambiente (enfriamiento)	°C	19.4 ~ 46.1
Dimension y Peso	Dimensiones netas (An × Al × Pr)	mm	1321 × 630 × 958
	Dimensiones con embalaje (An × Al × Pr)	mm	1340 × 655 × 965
	Peso neto	kg	162
	Peso bruto	kg	166
Control de temperatura	Modelo		No aplica