



CARACTERISTICAS TECNICAS			
Modelo			MOHV-120AD
Toneladas Nominales			10
Alimentacion		V/Ph/Hz	460V/3/60
Enfriamiento (Condiciones Estandar)	Capacidad Maxima	Btu/h	120000
		W	35200
	Potencia	W	10180
	EER	Btu/h.W	3,46
	SEER	Btu/h.W	-
Max Corriente Nominal		A	27
Max Potencia Nominal		W	14500
Compresor	Tipo		Scroll
	Marca		LG + Copeland
	Modelo		ABM051WAC + ZP51KSE-TFD-52E
	Cantidad		2
	LRA	A	60 + 52
	RLA	A	10,2 + 11
Motor Ventilador (Unidad Interior)	Modelo		YKSJ-2200-4-87-1 Belt
	Voltaje	VAC	200-230/460
	Potencia	W	-
	Caballos	Hp	3
	FLA	A	8,8-8,7/4,4
	Velocidad	rpm	1725
	Material (Aspa)		metal
	Tipo (Aspa)		Centrifuga
Motor Ventilador (Unidad Exterior)	Modelo		ZKSN-250-10-3 (DC)
	Voltaje	VDC	650
	Potencia	W	250
	Caballos	Hp	-
	FLA	A	-
	Material (Aspa)		Helice
	Tipo (Aspa)		metal
Serpentin del Evaporador	Modelo		Microcanal
Serpentin del Condensador	Modelo		Microcanal
Flujo de Aire (Lado Frio)		m3/h	1888
		CFM	4000
Clasificación de sonido exterior		(BELS)	8,2
Max. Presion Estatica Externa		in.wg/Pa	1.0/250
Refrigerante	Tipo		R410A
	Control		Valvula electronica
	Carga A/B	Kg	5,29/4,85
Dimension (W*H*D)		mm	1496x1242X2246
Peso	Neto/Bruto	Kg	432/466
Termostato			no incluido
Filtro	Num. y dimension recomendado (mm)		(4) 20*20*2
	Modelo		no incluido
Temperatura de operación		°C	17,8 a 52