



ESPECIFICACIONES TECNICAS			
Modelo			MOHV-60AB
Parametros electricos	Alimentación eléctrica		208-230v / 60Hz / 1Ph
	Corriente Nominal	A	32,9
	Corriente máxima	A	50
Capacidad	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	57000
	Toneladas nominales	Ton	5
	Capacidad de enfriamiento	W	16705
	Potencia de entrada (enfriamiento)	W	4960
	EER	Btu/(W·h)	-
	SEER	—	14
Flujo de Aire		CFM	2330
		m3/h	3960
Presión estática (ESP) — defecto / rango		Pa	75/0-175
Serpentin Evaporador	Número de filas	—	3
	Aletas por Pulgada	Cantidad	17
	Tipo de aleta	—	Aleta de aluminio
	Diámetro de tubo	mm (pulg.)	Ø7 (9/32")
	Tipo de tubo	—	Cobre ranurado internamente + Blue Fin
Motor Ventilador Evaporador	Modelo		ZKSD-560-12-3
	Potencia	W	560
	Tipo	—	Centrifugo
	Tipo de motor	—	(DC)
	Cantidad de motores	—	1
	Velocidad	rpm	1075
Compresor	Modelo		ABG051KAA
	Marca		LG Scroll
	Tipo / Cantidad	—	Scroll / 1
	Potencia de entrada	W	4722
	RLA/LRA	A	21,5/125
Serpentin Condensador	Número de filas	—	2
	Aletas por Pulgada	Cantidad	21
	Tipo de aleta	—	Aleta corrugada de aluminio
	Diámetro de tubo	mm (pulg.)	Ø 4,5 (3/16")
	Tipo de tubo	—	Cobre ranurado internamente + Blue Fin
Motor ventilador Condensador	Modelo		YKS-230-6-10
	Potencia	W	230
	Tipo / Cantidad	—	Axial / 1
	Tipo de motor	—	AC
	Cantidad de motores	—	1
	Velocidad	rpm	1075
Refrigerante	Tipo	—	R410A
	Carga	kg	2,72
	Control	—	Orificio
Condiciones operativas y acusticas	Nivel de presión sonora	dB(A)	65,5
Dimension y Peso	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	1486x840x1068
	Dimensiones con embalaje (An x Al x Pr)	mm	1505x865x1075
	Peso neto	kg	207
	Peso bruto	kg	211
Control de temperatura	Modelo		No aplica