

Condensador

Especificaciones Tecnicas

Modelo			CARV-60AB-L	CARV-60AC-L
Alimentacion	Voltaje/Fase/frecuencia	V/Ph /hz	220- 1Ph -60	220- 3Ph -60
	Entadar	Btu	60000	60000
Capacidad	Capacidad de climatizacion	W	17580	17580
	Capacidad	W	5313	5328
	EER	W/W	3,31	3,3
	SEER	BTU/Wh	-	-
	Corriente Nominal	A	34	18
Datos electricos	Max corriente de proteccion	A	40	24
	Potencia Nominal	W	8000	7350
	Material de la Tuberia		100% de Cobre	100% de Cobre
Serpentin Condensador	Material de la aleta		Aluminio hidrofilo + Golden Fin	Aluminio hidrofilo + Golden Fin
Nivel de Ruido		dB(A)	62	62
Compresor	Modelo		C-SBP160H16A	ZP54KUE-TF5-52E
	Marca		Panasonic	Copeland
	Tipo		Scroll	Scroll
	Potencia Nominal	W	5750	4950
	RLA	A	32,6	15,1
	LRA	A	139	136
Moto ventilador Condensador	Modelo		Y7S623C5130/SJ217A	Y7S623C5130/SJ217A
	Potencia	W	217	217
	RLA	A	1,5	1,5
	LRA	A	2	2
	Velocidad	rpm	1100	1100
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A
	Carga	Kg	2,35	2,25
Conexiones y tuberia	Tuberia Descarga	Pulg	3/8	3/8
	Tuberia Succion	Pulg	3/4	3/4
	alcance de la tuberia	Longitud	30	30
		Desnivel	15	15
Dimension y Peso	Dimension	mm	740x740x843	740x740x843
	Peso neto	Kg	77	72
	peso bruto	Kg	82	77,5

