

Condensador

Especificaciones Tecnicas

Modelo			CARV-36AB	CARV-60AB	CARV-60AC
Alimentacion	Voltaje/Fase/frecuencia	V/Ph /hz	208/230- 1Ph -60	208/230- 1Ph -60	208/230- 3Ph -60
Capacidad	Entadar	Btu	36000	60000	60000
	Capacidad de climatizacion	W	9850	16420	17580
	Potencia	W	3140	5420	5430
	ERR	W/W	3,31	3,24	3,24
	SEER	BTU/Wh	10	10	14
Datos electricos	Corriente Nominal	A	20	30	21,7
	Max corriente de proteccion	A	35	45	35
	Potencia Nominal	W	3470	5500	6250
Serpentin Condensador	Material de la tuberia		Tuberia 100% Cobre	Tuberia 100% Cobre	Tuberia 100% Cobre
	Material de la aleta		Aluminio hidrofilo + Golden Fin	Aluminio hidrofilo + Golden Fin	Aluminio hidrofilo + Golden Fin
Nivel de Ruido		dB(A)	62	64	67
Compresor	Modelo		ASG300N1UMT	ABG051KAA	ZP51K5E-TF5-130
	Marca		GMCC	LG	Copeland
	Tipo		Rotativo	Scroll	Scroll
	Potencia Nominal		2850	4858	4810
	RLA	A	13,7	22	16
	LRA	A	72	127,9	110
Moto ventilador	Modelo		YKS-85-6-8L	YKS-230-6-17L	YKS-230-6-17L
	Potencia	W	85	230	230
	RLA	A	0,68	1,69	1,69
	LRA	A	1	3	3
	Velocidad	rpm	1050	1050	1050
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	1,92	2,52	4,72
Conexiones y tuberia	Tuberia Descarga	Pulg	3/8	3/8	3/8
	Tuberia Succion	Pulg	3/4	7/8	7/8
	Longitud		20	30	45
	alcance de la tuberia	Desnivel	15	15	19
Dimension y Peso	Dimension	mm	600x633x600	710x759x710	740x843x740
	Peso neto	Kg	53	78	96
	peso bruto	Kg	56	82	101

