

Especificaciones Tecnicas



Modelo			CMSV-18AB
Alimentacion		V-Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Solo frio (Condiciones Estandar)	Capacidad	Btu/h	18000
	Potencia	W	1820
	Corriente	A	8.44
	EER	W/W	3.24
	SEER		
Potencia Nominal		W	2350
Corriente Nominal		A	12
Corriente de arranque		A	35.6
Compresor	Modelo		PA155M2A-3ETL1
	Tipo		ROTATIVO
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	5395/5430
	Potencia	W	1255/1270
	Corriente Nominal(RLA)	A	6.10/5.65
	Corriente de arranque(LRA)	A	35.6
	Potector termico		HPA -732H
	Posicion del protector Termico		INTERNO
	Capacitor	µF	50
Motor evaporador	Aceite refrigerante/carga	ml	ESTEL OIL VG74/290
	Modelo		YKFG-28-4-6-5
	Potencia	W	58.5
	Capacitor	µF	1.5
Serpentin Evaporador	Velocidad(Hi/Mi/Lo)	r/min	1180/1000/850
	Numero de filas		2
	Paso entre tubos (a) x paso entre filas (b)	mm	21x13.37
	Espaciado de aleta	mm	1.2
	Tipo de tubería		Aluminio hidrofílo + Golden Fin
	Diámetro exterior y tipo del tubo	mm	Φ7
	Longitud, altura y anchura de la bobina	mm	750x189x26.74+750x105x26.74
	numero de circuitos		3
	Flujo de aire Unid. interior (Hi/Mi/Lo)	m3/h	758/615/500
Nivel de ruido Unid. Interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40.5/35.5/31.5
Unidad interior	Dimensiones (W*D*H)	mm	957x213x302
	Paquete (W*D*H)	mm	1035x295x385
	Peso Neto/bruto	kg	11.0/13.8
Motor condensador	Modelo		YKT-48-6-219-1
	Potencia	W	/
	Capacitor	µF	2.5
	Velocidad	r/min	880
Serpentin Condensador	Numero de filas		1
	Paso entre tubos (a) x paso entre filas (b)	mm	19.5x11.6
	Espaciado de aleta	mm	1.2
	Tipo de tubería		Aluminio hidrofílo + Golden Fin
	Diámetro exterior y tipo del tubo	mm	Φ5
	Longitud, altura y anchura de la bobina	mm	755*507.5*11.6
	numero de circuitos		2
Flujo de aire Unid. Exterior		m3/h	2100
Nivel de Ruido Unid. Exterior		dB(A)	58.5
Unidad Exterior	Dimensiones (W*D*H)	mm	765x303x555
	Paquete (W*D*H)	mm	887x337x610
	Peso Neto/bruto	kg	32.6/34.9
Tipo de refrigerante		kg	R410A/0.65
Presion de Diseno		MPa	4.2/1.5
Tubería	Linea Liquido/ Linea gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	Longitud Max. de la tubería de refrigerante	m	25
	Max. diferencia de nivel	m	10
Cableado de conexión			1.5x3//
Tipo de enchufe			14#x3/no-plug
Control de temperatura			(Control Remoto)
Temperatura de funcionamiento		°C	17~30