

Especificaciones Tecnicas



Modelo			CMSV-24AB
Alimentacion		V-Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Solo frio (Condiciones Estandar)	Capacidad	Btu/h	24000
	Potencia	W	2344
	Corriente	A	10.4
	EER	W/W	3.24
	SEER		
Potencia Nominal		W	3000
Corriente Nominal		A	16
Corriente de arranque		A	56
Compresor	Modelo		PA236G2C-3MTL
	Tipo		ROTATIVO
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	8174/8260
	Potencia	W	1865/1885
	Corriente Nominal(RLA)	A	9.15/8.40
	Corriente de arranque(LRA)	A	62
	Potector termico		UP3-68
	Posicion del protector Termico		INTERNO
	Capacitor	µF	60
Motor evaporador	Aceite refrigerante/carga	ml	VG74/620
	Modelo		YKFG-45-4-13
	Potencia	W	89
	Capacitor	uF	3
Serpentin Evaporador	Velocidad(Hi/Mi/Lo)	r/min	1200/1050/950
	Numero de filas		2
	Paso entre tubos (a) x paso entre filas (b)	mm	21x13.37
	Espaciado de aleta	mm	1.3
	Tipo de tubería		Aluminio hidrofílico + Golden Fin
	Diámetro exterior y tipo del tubo	mm	Φ7
	Longitud, altura y anchura de la bobina	mm	780x210x26.74+780x105x26.74
	numero de circuitos		4
Flujo de aire Unid interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	994/843/749
Nivel de ruido Unid. Interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	44/40/37
Unidad interior	Dimensiones (W*D*H)	mm	1040x220x327
	Paquete (W*D*H)	mm	1120x405x315
	Peso Neto/bruto	kg	13.2/17
Motor condensador	Modelo		YKT-63-6-204L
	Potencia	W	/
	Capacitor	uF	4
	Velocidad	r/min	780
Serpentin Condensador	Numero de filas		2
	Paso entre tubos (a) x paso entre filas (b)	mm	19.5x11.6
	Espaciado de aleta	mm	1.2
	Tipo de tubería		Aluminio hidrofílico + Golden Fin
	Diámetro exterior y tipo del tubo	mm	Φ5
	Longitud, altura y anchura de la bobina	mm	905*604.5*11.6+887*604.5*11.6
	numero de circuitos		4
Flujo de aire Unid. Exterior		m3/h	3300
Nivel de Ruido Unid. Exterior		dB(A)	58
Unidad Exterior	Dimensiones (W*D*H)	mm	890x342x673
	Paquete (W*D*H)	mm	995x398x740
	Peso Neto/bruto	kg	49.3/52.3
Tipo de refrigerante		kg	R410A/1.28
Presion de Diseno		MPa	4.2/1.5
Tuberia	Linea Liquido/ Linea gas	mm(inch)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Longitud Max. de la tubería de refrigerante	m	25
	Max. diferencia de nivel	m	10
Cableado de conexión			1.0x4//
Tipo de enchufe			//no-plug
Control de temperatura			(Control remoto)
Temperatura de funcionamiento		°C	17-30