

Especificaciones Tecnicas



Modelo			CMTI-12AB-M
Alimentacion electrica		V-Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Solo Frio (Condiciones estandar)	Capacidad	Btu/h	12000
	Rango de capacidad	Btu/h	3000~13000
	Potencia	W	1150
	Rango de potencia	W	110~1350
	Corriente	A	7,6
	Rango de corriente	A	1,7~9.9
	EER	W/W	3,07
Potencia Nominal		W	2000
Corriente Nominal		A	13
Corriente de arranque		A	0 (Arranque suave)
Compresor	Modelo		KSK103D32UEZ31
	Tipo		ROTATIVO
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	2020/3245 ±3%
	Potencia	W	332/850 ±3%
	Corriente Nominal (RLA)	A	2.42/5.70 ±3%
	Corriente rotor Bloqueado (LRA)	A	Arranque suave
	Protector Termico		-
	Posicion del protector termico		NA
	Capacitor	µF	-
Motor (Unidad Interna)	Aceite refrigerante/Carga de aceite	ml	ESTER OIL VG74 280 ±10
	Modelo		RPG20B (RPG20D-19)
	Potencia	W	20
	RLA/LRA	A	0,218/0,235
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1180/950/750
	Numero de Filas		2
	Espaciado de aletas	mm	1.2
	Tipo de aleta		Aluminio Hidrofilo + golden fin
	Diametro de la tuberia	mm	Φ5
	Tubo (largo x Alto x Ancho)	mm	592x77x23+592x115x23+592x77x23
Serpentin Unidad interior	Numero de circuitos		4
	Flujo de Aire Unid. Interior (Hi/Mi/Lo)	(m3/h) - (CFM)	(593/455/337) - (349/268/198)
	Nivel de ruido Unid. interior (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40/33.5/27.5
	Dimensiones (Ancho*Profundo*Alto)	mm	805x198x285
	Paquete (Ancho*Profundo*Alto)	mm	870x285x360
	Peso Neto/Bruto	kg	7,7/10,5
	Modelo		ZKFN-25-10-5L
	Potencia	W	25
	RLA/LRA	A	0,12/-
	Capacitor	uF	-
Motor (Unidad Externa)	Velocidad	r/min	850
	Numero de Filas		1
	Espaciado de aletas	mm	1,2
	Tipo de aleta		Aluminio Hidrofilo + golden fin
	Diametro de la tuberia	mm	Φ5
	Tubo (largo x Alto x Ancho)	mm	560x468
	Numero de circuitos		2
	Flujo de Aire Unid. Exterior	m3/h / CFM	1800 / 1059
	Nivel de ruido Unid. Exterior	dB(A)	55
	Dimensiones (Ancho*Profundo*Alto)	mm	720x270x495
Serpentin Unidad Exterior	Paquete (Ancho*Profundo*Alto)	mm	833x335x535
	Peso Neto/Bruto	kg	19/23,8
	Tipo de refrigerante		R32
	Carga del refrigerante	modo/Kg	Pre-cargado / 0,4
	Linea liquido/Linea Gas	mm	6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)
	Longitud maxima	m	25
	Maxima diferencia desnivel	m	10
	largo de la tuberia para linea de liquido y gas (integrada)	m	3
	Tipo de Enchufe	Modelo	cable St 4X16AWG (1,3mm2)
	Longitud del cable	m	3
Tipo de control	Control remoto + Dispositivo Wifi		
Temperatura de operación	°C		17~30