

Especificaciones Tecnicas

Modelo			CMTI-12AB-M
Alimentacion electrica		V-Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Solo Frio (Condiciones estandar)	Capacidad	Btu/h	10800
	Rango de capacidad	Btu/h	2800~10800
	EER	W/W	-
	SEER	Btu/Wh	15
Potencia Nominal		W	2000
Corriente Nominal		A	9,5
Corriente de arranque		A	0 (Arranque suave)
Compresor	Modelo		KSN98D13UEZ32
	Tipo		ROTATIVO
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	1915/3050±3%
	Potencia	W	310/800±3%
	Corriente Nominal (RLA)	A	2.35/4.95±3%
	Corriente rotor Bloqueado (LRA)	A	Arranque suave
	Protector Termico		-
	Posicion del protector termico		NA
	Capacitor	µF	-
Motor (Unidad Interna)	Modelo		YKFG-20-4-10L
	Potencia	W	20
	RLA/LRA	A	-
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1150/990/910
Serpentin Unidad interior	Numero de Filas		2
	Espaciado de aletas	mm	1,3
	Tipo de aleta		Aluminio Hidrofilo + golden fin
	Diametro de la tuberia	mm	Φ5
	Tubo (largo x Alto x Ancho)	mm	530x72x17.3+530x117x23.2+530 x108x17.3
	Numero de circuitos		2
Flujo de Aire Unid. Interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	490/420/380
Nivel de ruido Unid. interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39/33/30.5
Unidad Interior	Dimensiones (Ancho*Profundo*Alto)	mm	723x199x286
	Paquete (Ancho*Profundo*Alto)	mm	780x270x365
	Peso Neto/Bruto	kg	7.5/9.7
Motor (Unidad Externa)	Modelo		ZKFN-25-10-6L
	Potencia	W	25
	RLA/LRA	A	-
	Capacitor	uF	-
	Velocidad	r/min	900/750
Serpentin Unidad Exterior	Numero de Filas		1
	Espaciado de aletas	mm	1,2
	Tipo de aleta		Aluminio Hidrofilo + golden fin
	Diametro de la tuberia	mm	Φ5
	Tubo (largo x Alto x Ancho)	mm	600x429x11.6
	Numero de circuitos		2
Flujo de Aire Unid. Exterior		m3/h / CFM	1300
Nivel de ruido Unid. Exterior		dB(A)	52
Unidad Externa	Dimensiones (Ancho*Profundo*Alto)	mm	668x252x469
	Paquete (Ancho*Profundo*Alto)	mm	765x270x515
	Peso Neto/Bruto	kg	17.3/18.9
Tipo de refrigerante			R32
Carga del refrigerante		modo/Kg	Pre-cargado / 0.37
Tuberia	Linea liquido/Linea Gas	mm	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
	Longitud maxima	m	25
	Maxima diferencia desnivel	m	10
	largo de la tuberia para linea de liquido y gas (integrada)	m	3
Tipo de Enchufe		Modelo	cable St 4X16AWG (1,3mm2)
Longitud del cable		m	3
Tipo de control	Control remoto + Dispositivo Wifi		
Temperatura de operación		°C	16-30