

Especificaciones Tecnicas



Modelo			CFCV-60AB	CFCV-36AB
Voltaje-Fase-Frecuencia		V/Ph/Hz	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz
Enfriamiento (Condiciones Estandar)	Capacidad maxima	Btu/h	60000	36000
	Capacidad	W	17580	10400
	Potencia	W	5430	3210
	EER	W/W	3,24	3,24
Electrico	Corriente Nominal	A	1,45	1,45
	Maxima corriente	A	15,00	15,00
	Numero de Filas		2	2
	Espaciado de aletas	mm	1,5	1,5
Serpentin	Material de aleta		Aluminio Hidrofilo + Blue fin	Aluminio Hidrofilo + Blue fin
	Diámetro exterior del tubo	mm	φ 7	φ 7
	Material de la tubería		Tuberi 100% Cobre	Tuberi 100% Cobre
	Largo x alto x ancho de la bobina	mm	-	-
Motor Evaporador	Numero de Circuitos		-	-
	Modelo		YKSS-59-4-2-1	YKSS-59-4-2-1
	Potencia	W	46	46
	Corriente de funcionamiento	A	0,58	0,58
	Capacitor	uF	2,5	2,5
	Cantidad		2	2
Flujo de aire interior (Alto/Medio/bajo)	Velocidad (Alto/Medio/bajo)	rpm	1	1
		CFM	1050/950/850	1050/950/850
		m ³ /h	1783/1614/1444	1783/1614/1444
Nivel de ruido en interiores (Alto/Medio/bajo)		dB(A)	55/53/50	55/53/50
Dimensión Unit. interior	Unidad (WxHxD)	mm	1670x244x680	1670x244x680
	Paquete (WxHxD)	mm	1765x325x760	1765x325x760
Peso en interiores	Neto	kg	48,6	48,6
	Bruto	kg	54,9	54,9
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A
Tubo de refrigerante	Linea liquido	mm	φ 9,52 - 3/8	φ 9,52 - 3/8
	Linea Gas	mm	φ 19.05 - 3/4	φ 19.05 - 3/4
Diámetro de la tubería de agua de drenaje		inch	1 FPT	1 FPT
Rango de temperatura de funcionamiento		°C	16~31	16~31
Control de operaciones			Control remoto	Control remoto

Consola Piso - Techo



Selección Modo Operación
Frio
Seco
Ventilador
Automatico

Control Velocidad Ventilador

Control de Rejillas Derecha - Izquierda

Temporizador de Encendido y Apagado

Dirección del Suministro de Aire

