

Cassette

Especificaciones Tecnicas

			CCSV-36AB	CCSV-60AB
Modelo			CCSV-36AB	CCSV-60AB
Voltaje-Fase-Frecuencia		V/Ph/Hz	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz
Enfriamiento (Condiciones Estandar)	Capacidad	Btu/h	36000	60000
	Capacidad	W	10550	17584
	Potencia	W	3210	5430
	EER	W/W	3,24	3,24
Electrico	Corriente Nominal	A	1,00	1,00
	Corriente maxima	A	15	15
Serpentin	Material de aleta		Aluminio Hidrofilo + Golden Fin	Aluminio Hidrofilo + Golden Fin
	Diámetro exterior del tubo	mm	φ 7	φ 7
	Tube material		Tuberia de 100% Cobre	Tuberia de 100% Cobre
Motor evaporador	Modelo		YKS-65-6-8	YKS-65-6-8
	Potencia	W	65	65
	Corriente de funcionamiento	A	0,75	0,75
	Capacitor	uF	5	5
	Cantidad		1	1
	Velocidad (Alto/Medio/bajo)	rpm	660	660
Flujo de aire interior (Alto/Medio/bajo)		CFM	850/650/550	900/700/600
		m ³ /h	1444/1104/934	1529/1189/1019
Nivel de ruido en interiores (Alto/Medio/bajo)		dB(A)	48/42/41	49/43/42
Dimensión Unit. interior	Unidad (WxHxD)	mm	840x300x840	840x300x840
	Paquete (WxHxD)	mm	955x317x955	955x317x955
Peso en interiores	Neto	kg	28,1	29,8
	Bruto	kg	32,7	35,0
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A
Tubo de refrigerante	Linea liquido	mm	φ 9,52 - 3/8	φ 9,52 - 3/8
	Linea Gas	mm	φ 19.05 - 3/4	φ 19.05 - 3/4
Diámetro de la tubería de agua de drenaje		mm	1-1/4"	1-1/4"
Rango de temperatura de funcionamiento		°C	16~31	16~31
Control de operaciones			Control remoto	Control remoto

