

Especificaciones Tecnicas

Modelo			CSOV-60AB-L
Alimentacion	Voltaje-Fase-Frecuencia	V/Ph/Hz	208-230V/1/60Hz
	Capacidad	Btu/h	60000
Rendimiento (Condiciones Estandar)	Capacidad	W	17585
	Potencia	W	210
	EER	W/W	3,31
	Corriente Nominal	A	0,89
Electrico	Corriente maxima	A	0,98
	Material de aleta		Aluminio Hidrofilo + Golden Fin
Serpentín interior	Material de la tubería		Tubería 100% cobre
	Modelo		Y7S423C826
Motor del ventilador interior	Potencia	W	182
	Corriente de funcionamiento	A	1,9
	Capacitor	uF	10
	Cantidad		1
	Velocidad (Alto/Medio/bajo)	rpm	1045/880/630/570
Flujo de aire interior (Alto/Medio/bajo)		CFM	1059/941/647
		m ³ /h	1800/1600/1100
		dB(A)	52/50/48
Nivel de ruido en interiores (Alto/Medio/bajo)			
Presion estatica	Estandar	Pa	Estandar 50 / Variable 0-100
	Dimension(W*D*H)	mm	1200x865x300
Dimensiones	Paquete (W*D*H)	mm	1405x925x375
	Neto	kg	48
Pesos	Bruto	kg	55
	Tipo		R410A
Refrigerante	Tipo		Piston
Expansion	Linea liquido	mm	φ 9,52 - 3/8
Tubo de refrigerante	Linea Gas	mm	φ 19.05 - 3/4
		mm	OD25
Diámetro de la tubería de agua de drenaje		°C	16~31
Rango de temperatura de funcionamiento			
Control de operaciones	Tipo		Termostato
	Modelo		KW-86J2
	Longitud del cable	Mts	5
Filtro de Aire			Pre-instalado
Display			opcional

Fancoil

