

Especificaciones Tecnicas



Modelo		CMSV-12AB	
Alimentacion		V-Ph-Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Solo frio (Condiciones Estandar)	Capacidad	Btu/h	11000
	Potencia	W	1076
	Corriente	A	4.8
	EER	W/W	3,2
	SEER		
Potencia Nominal		W	1680
Corriente Nominal		A	9.1
Corriente de arranque		A	24
Compresor	Modelo		KSM106N1VDZK
	Tipo		ROTATIVO
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	3910/3970
	Potencia	W	925/935
	Corriente Nominal(RLA)	A	4.48/4.12
	Corriente de arranque(LRA)	A	24
	Potector termico		UP3-41/HPA-622
	Posicion del protector Termico		INTERNO
	Capacitor	µF	35
Motor evaporador	Aceite refrigerante/carga	ml	ESTER OIL VG68 300
	Modelo		YKFG-20-4-10L
	Potencia	W	47.4
	Capacitor	uF	1.5
	Velocidad(Hi/Mi/Lo)	r/min	1200/950/850
Serpentin Evaporador	Numero de filas		2
	Paso entre tubos (a) x paso entre filas (b)	mm	21x13.37
	Espaciado de aleta	mm	1.2
	Tipo de tuberia		Aluminio hidrofilo + Golden Fin
	Diámetro exterior y tipo del tubo	mm	Φ7
	Longitud, altura y anchura de la bobina	mm	598x84x13.37+598x105x26.74+598x105x26.74
	numero de circuitos		3
Flujo de aire Unid interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	580/440/380
Nivel de ruido Unid. Interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	41/34/31
Unidad interior	Dimensiones (W*D*H)	mm	805x194x285
	Paquete (W*D*H)	mm	870x270x365
	Peso Neto/bruto	kg	8.5/10.6
Motor condensador	Modelo		YKT-24-6-236L
	Potencia	W	/
	Capacitor	uF	2
	Velocidad	r/min	850/730
Serpentin Condensador	Numero de filas		1
	Paso entre tubos (a) x paso entre filas (b)	mm	19.5x11.6
	Espaciado de aleta	mm	1.2
	Tipo de tuberia		Aluminio hidrofilo + Golden Fin
	Diámetro exterior y tipo del tubo	mm	Φ5
	Longitud, altura y anchura de la bobina	mm	740x468x11.6
	numero de circuitos		2
Flujo de aire Unid. Exterior		m3/h	2091
Nivel de Ruido Unid. Exterior		dB(A)	53
Unidad Exterior	Dimensiones (W*D*H)	mm	720x270x495
	Paquete (W*D*H)	mm	835x300x540
	Peso Neto/bruto	kg	25.7/27.5
Tipo de refrigerante		kg	R410A/0.52
Presion de Diseno		MPa	4.2/1.5
Tuberia	Linea Liquido/ Linea gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	Longitud Max. de la tubería de refrigerante	m	20
	Max. diferencia de nivel	m	8
Cableado de conexión			1.5x3//
Tipo de enchufe			14#x3/no-plug
Control de temperatura			(Control Remoto)
Temperatura de funcionamiento		°C	17~30