

Especificaciones Tecnicas

Modelo			CSOV-36AB	CSOV-60AB
Alimentacion	Voltaje-Fase-Frecuencia	V/Ph/Hz	208-230V/1/60Hz	208-230V/1/60Hz
	Capacidad	Btu/h	36000	60000
Rendimiento (Condiciones Estandar)	Capacidad	W	10400	17585
	Potencia	W	-	-
	EER	W/W	3,24	3,24
Electrico	Corriente Nominal	A	2,4	2
	Corriente maxima	A	16	16
Serpentín interior	Material de aleta		Aluminio Hidrofilo + Blue Fin	Aluminio Hidrofilo + Blue Fin
	Material de la tuberia		Tuberia 100% cobre	Tuberia 100% cobre
	Modelo		YSK180-4G	YKS145-4G
	Potencia	W	170	104
Motor del ventilador interior	Corriente de funcionamiento	A	1,93	1,36
	Capacitor	uF	10	10
	Cantidad		1	1
	Velocidad (Alto/Medio/bajo)	rpm	1160	930
Flujo de aire interior (Alto/Medio/bajo)		CFM	1200/1100/1000	1350/1300/1100
		m ³ /h	2038/1868/1699	2293/2208/1868
Nivel de ruido en interiores (Alto/Medio/bajo)		dB(A)	49/47/46	47/44/40
Presion estatica	Rango/Estandar	Pa	Estandar 37 / Variable 0-125	Estandar 50 / Variable 0-125
Dimensiones	Dimension(W*H*D)	mm	1230x270x775	1290x300x865
	Paquete(W*H*D)	mm	1355x350x795	1400x375x925
Pesos	Neto	kg	41	49
	Bruto	kg	48	57
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A
Expansion	Tipo		Piston	Piston
Tubo de refrigerante	Linea liquido	mm	φ 9,52 - 3/8	φ 9,52 - 3/8
	Linea Gas	mm	φ 15,87 - 5/8	φ 19,05 - 3/4
Diámetro de la tubería de agua de drenaje		Pulgada	1	1
Rango de temperatura de funcionamiento		°C	16~31	16~31
Control de operaciones	Tipo		Termostato	Termostato
	Modelo		KJR-29B1/BK-E	KJR-29B1/BK-E
	Longitud del cable	Mts	5	5
Filtro de Aire			Pre-instalado	Pre-instalado
Display			Incorporado	Incorporado

Fancoil

