

Modelo				CFCV-60AB-L
Voltaje-Fase-Frecuencia				208-230V~/60Hz
Enfriamiento (Condiciones Estandar)	Capacidad	Btu/h		60000
	Capacidad	W		17585
	Potencia	W		180
	EER	W/W		3,31
Electrico	Corriente Nominal	A		0,66
	Corriente maxima	A		1
	Numero de Filas			2
	Espaciado de aletas	mm		1,5
Serpentín interior	Material de aleta			Aluminio Hidrofilo + Golden Fin
	Diámetro exterior del tubo	mm		φ 7
	Tube material			Tuberia 100% Cobre
	Largo x alto x ancho de la bobina	mm		1300×294×25.4
Motor del ventilador interior	Numero de Circuitos			6
	Modelo			Y6S443C807/SJ68A
	Potencia	W		68
	Corriente de funcionamiento	A		0,69
Flujo de aire interior (Alto/Medio/bajo)	Capacitor	uF		6
	Cantidad			2
	Velocidad (Alto/Medio/bajo)	rpm		1330/1250/1175/1050
		CFM		1353/1236/1118/1000
Nivel de ruido en interiores (Alto/Medio/bajo)		m³/h		2300/2100/1900/1700
		dB(A)		53/51/48
	Unidad (WxHxD)	mm		1635x235x675
	Paquete (WxHxD)	mm		1710x305x748
Dimensión Unit. interior	Neto	kg		39,5
	Bruto	kg		46,5
	Tipo			R410A
	Linea liquido	mm		φ 9,52 - 3/8
Peso en interiores	Linea Gas	mm		φ 19.05 - 3/4
		mm		OD25
		°C		16~31
				Control remoto
Refrigerante				Pre-Instalado
Tubo de refrigerante				
Diámetro de la tubería de agua de drenaje				
Rango de temperatura de funcionamiento				
Control de operaciones				
Filtro de Aire				

Nota:

1. Las capacidades nominales de refrigeración se basan en las siguientes condiciones:

Temperatura interior: 27 °CBS, 19 °CBH; Temperatura exterior: 35 °CBS;

2. El nivel de ruido real puede variar según la estructura de la sala, etc., ya que estos valores de ruido provienen de una sala anecoica.

Observación: El diseño y las especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Consola Piso - Techo



Selección Modo Operación
Frio
Seco
Ventilador
Automatico

Cambio de velocidad
Ventilador

Modo Sueño

Control de Rejillas
Derecha - Izquierda

Temporizador de
Encendido y Apagado

Función Ventilador Turbo

