

Gabinete - Inverter

Especificaciones Tecnicas

Modelo			CDOTI-36AB-L	CDOTI-55AB-L
Alimentacion		V~,Hz,Ph	208-230V/60Hz/1PH	208-230V/60Hz/1PH
Capacidad	Solo Frio	Btu/h	36000	55000
		W	10550	16120
Datos Electricos	Potencia Nominal	W	3600	5900
	Corriente Nominal	A	17,0	28,0
Rendimiento	EER	W/W	2,93	2,63
	SEER	W/W	16,0	16,0
Motor evaporador	Modelo	/	Broad-ocean/ZW702B500046	Broad-ocean/ZW702D000038
	Potencia	W	280	400
	Capacitor	uF	\	\
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	900/800/700	1040/950/850
Serpentin	a. Número de fila	/	3	4
	b. Espaciado de las aletas	mm	1,5	1,5
	c. Material de la aleta	/	Aluminio Hidrofilo + Golden	Aluminio Hidrofilo + Golden
	d. Diámetro exterior del tubo y material	mm	φ7	φ7
	e. Longitud de la bobina x Altura x Ancho	mm	840*410*50.8	840*410*50.8
Unidad Interior	Flujo de Aire(Hi/Mi/Lo)	m³/h	2500/2100/1700	2800/2500/2100
	Presión sonora interior(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	60/59/56/53/51	64/62/60/57/56
	Presión sonora en interiores (condiciones de clasificación)	dB(A)	59	62
	Presion Estatica Externa(Nominal)	Pa	37,5	50
	Presion Estatica Externa(Rango)	Pa	0-150	0-150
	Dimensione (W*D*H)	mm	1210*533*533	1210*533*533
	Paquete (W*D*H)	mm	1340*622*572	1340*622*572
	Peso neto	Kg	57	60
	Peso Bruto	Kg	70	73
	Tuberia.			
Refrigerante	Lado Succion	mm	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Lado Liquido	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Rango de Temperatura de Operación		°C	16 ~ 31	16 ~ 31
Modo de control de temperatura		/	Opcional	Opcional



Fácil de instalar



Gran volumen de aire



Comunicación 24V



Motor de ventilador DC