

Fancoil - Inverter

Especificaciones Tecnicas

Modelo			CSOTI-36AB-L	CSOTI-55AB-L
Alimentacion Electrica		V~,Hz,P	208-230V/60Hz/1PH	208-230V/60Hz/1PH
Capacidad	Solo Frio	Btu/h	36000	55000
		W	10550	16120
Datos Electricos	Potencia Nominal	W	3900	6200
	Corriente Nominal	A	18,5	29,5
Rendimiento	EER	W/W	2,77	2,42
	SEER	W/W	18,0	16,0
Motor evaporador	Modelo	/	Broad-ocean/ZW511C500046L	Broad-ocean/ZW511C500046L
	Potencia	W	400	400
	Capacitor	uF	/	/
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1050/1000/950	1190/1070/960
Serpentin	a. Número de fila	/	3	3
	b. Espaciado de las aletas	mm	1,2	1,2
	c. Material de la aleta	/	Aluminio Hidrofilo + Golden Fin	Aluminio Hidrofilo + Golden Fin
	d. Diámetro exterior del tubo y material	mm	φ5	φ5
	e. Longitud de la bobina x Altura x	mm	1020*312*34.8	1220*312*34.8
Unidad Interior	Flujo de Aire(Hi/Mi/Lo)	m³/h	1900	2500
	Presión sonora interior(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	47/44/42/40/39	54/51/48/45/44
	Presión sonora en interiores (condiciones de clasificación estándar)	dB(A)	44	51
	Presion Estatica	Pa	37,5	50
	Presion Estatica Externa(Rango)	Pa	0-200	0-200
	Dimensione (W*D*H)	mm	1200*700*245	1400*700*245
	Paquete (W*D*H)	mm	1420*830*290	1620*830*290
	Peso neto	Kg	37	41
	Peso Bruto	Kg	43	48
Tuberia Refrigerante	Lado Succion	mm	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Lado Liquido	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Rango de Temperatura de Operación		°C	16 ~ 31	16 ~ 31
Modo de control de temperatura		/	Termostato por cable + Dispositivo Wifi (Control remoto Opcional)	Termostato por cable + Dispositivo Wifi (Control remoto Opcional)



Alta ESP
hasta 200 Pa



Volumen de
aire constante



Instalación
flexible



Diseño ultra-
delgado



Control WiFi