

Cassette - Inverter

Especificaciones Tecnicas

Modelo			CCSTI-36AB-L	CCSTI-55AB-L
Alimentacion Electrica		V, Hz, Ph	208-230V/60Hz/1HP	208-230V/60Hz/1HP
Capacidad	Solo Frio	Btu/h	36000	55000
		W	10550	16120
Datos Electricos	Potencia Nominal	W	3900	5900
	Corriente Nominal	A	18,5	28,0
Rendimiento	EER	W/W	2,78	2,65
	SEER	W/W	18,0	17,0
Motor Evaporador	Modelo		Kaibang/ZWR60-E51	Lifeng/RD100HD1
	Potencia	W	60	100
	Capacitor	uf		
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	730/670/620	860/800/720
Serpentin	a. Número de fila		2	3
	b. Espaciado de las aletas	mm	1,2	1,2
	c. Material de la aleta.		Aluminio Hidrofilo + Golden Fin	Aluminio Hidrofilo + Golden Fin
	d. Diámetro exterior del tubo y material	mm	5	5
	e. Longitud de la bobina x Altura x Ancho	mm	2112*254*23.2	2050*254*34.8
Unidad Interior	Flujo de Aire(Hi/Mi/Lo)	m³/h	1740/1600/1460	2000/1840/1740
	Presión sonora interior(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	51/48/46/42/40	55/52/50/47/41
	Presión sonora en interiores (condiciones de clasificación estándar)	dB(A)	48	52
	Dimensiones (W*D*H)	mm	840*840*290	840*840*29c
	Paquete (W*D*H)	mm	920*920*315	920*920*315
	Peso neto	Kg	26	28
	Peso Bruto	Kg	30	33
Panel	Dimensiones netas (Ancho Profundidad*Alto)	mm	950*950*45	950*950*45
	Dimensiones del embalaje (Ancho Profundidad*Alto)	mm	1055*1055*90	1055*1055*90
	Peso neto	Kg	6	6
	Peso bruto	Kg	9	9
Tuberia Refrigerante	Lado Succion	mm	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Lado Liquido	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Rango de Temperatura de Operación		°C	16~31	16~31
Modo de control de temperatura		/	Control Remoto + WIFI (Termostato Opcional)	Control Remoto + WIFI (Termostato Opcional)



Salida de Aire Redonda 360°



Amplio rango de ángulo de oscilación



Bomba de agua integrada



Tecnología Inverter